


NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger

Trine Dyrstad Pettersen
26.11.2018

NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger



Formålet

Danne grunnlag for vurderinger som kan anvendes til blant annet følgende :

a) **bistand i beslutningsprosesser** om valg av for eksempel:

- konsept
- prosjekteringsalternativ
- rehabilitering, ombygging og/eller nybygg
- tiltak og løsninger for å forbedre miljøprestasjon

b) **dokumentasjon**

c) **deklarasjon av oppfyllelse av krav** og mål.



Standarden kan anvendes til å beregne klimagassutslipp knyttet til livsløpet til en hel bygning eller deler av en bygning samt til deler av livsløpet til bygningen eller bygningsdelen.

Omfanget av klimagassberegningen skal bestemmes av oppdragets formål

Kap. 8.5

Sammenlignbarhet

- Sammenligning mellom bygninger med samme funksjon, samme systemavgrensning og like scenarioer.
 - Teknisk og funksjonelle krav
 - lyd, brann,
 - Brukbarhet
 - Fleksibilitet, romløsninger. ...
 - Levetid og vedlikehold
- Vil to prosjekter være helt sammenlignbare?
 - Eller tilstrekkelig at de tilfredsstiller byggherrens krav?

Være tydelig på hva som skal inngå i beregningene

6.2.1 Objektets fysiske avgrensninger

Objektet for klimagassberegningen er **bygningen**, inklusive dens **tomt**, **fundamentering** og opparbeidete **uteområder** innenfor tomten

6.2.2 Funksjonell ekvivalent – skal minst omfatte


- bygningstype
- tekniske og funksjonelle krav
- totalt areal (m² BTA og BRA)
- bruksmønster
- påkrevd levetid

6.2.3 Objektets levetid

60 år hvis ikke annet oppgis i kravspek.



6.3 Systemgrenser



Følger modulprinsippet tilsvarende som for EPDer, med ett unntak: Transport i drift

6.4 Datakvalitet for EPD (og andre lca-data)

To nivåer av datakvalitet; nivå 1 og nivå 2

Nivå 1

Spesifikke data som er beregnet for et konkret produkt. For å oppfylle kravet til datakvalitet på nivå 1 i **EPD** skal datasettet være en gyldig tredjeparts verifisert miljødeklarasjon iht. **NS-EN 15804**.

Nivå 2

Alle LCA-data som ikke tilfredsstiller kravet til datakvalitet på nivå 1.

Bransje-EPD som representerer alle / en gruppe av produsenter av en produkttype, regnes som **datakvalitet på nivå 2**. Data bør ikke være eldre enn 10 år.

Ved sammenligning er det viktig at samme nivå på datakvaliteten benyttes


Alder på EPD kan ha betydning – kanskje spesielt for betong der utviklingen har vært enorm



Riksbyggs bærekraftsprosjekt Brf Viva i Göteborg, skal bygges med betongelementer. Valget ble blant annet tatt på grunnlag av en LCA-studie som konkluderer med at tre og betong vil gi prosjektet omtrent like store miljølaster. Illustrasjon: Riksbyggen.

Tre og betong like gode i svensk miljøstudie

I forbindelse med boligprosjektet Brf Viva i Göteborg har Riksbyggen gjennomført en omfattende studie som konkluderer med at råbyggalternativer i tre og betong vil gi prosjektet like store klimastudier.



Riksbyggens bærekraftsprosjekt Brf Viva i Göteborg. Illustrasjon: Riksbyggen.

Innlegg: Tre og betong ikke alltid like gode

Bygg.no skriver 23.08 om svenske Riksbyggens livsløpsevurdering (LCA) av alternative materialløsninger for boligprosjektet Brf Viva i Göteborg, som konkluderer med at det er lite forskjell i totalt klimafotavtrykk mellom massivtre og betong for dette prosjektet. Det fremkommer imidlertid ikke av Bygg.nos artikkel at studiens konklusjon ikke er entydig.



Riksbyggens studie sammenlikner alternative materialvalg for et spesifikt byggeprosjekt, der bæresystem, innervegger og yttervegger, inkludert fasade er medregnet. Studien vurderer plasstøpt betong, prefab betong og massivtre. **Det er forutsatt at det benyttes en betydelig andel betong som representerer spydspissen i produksjonsteknologien (betong med ca. halverte utslipp sammenliknet med lavkarbon klasse A) og at denne er tilgjengelig lokalt. For tre er det vurdert to ulike alternativer, som representerer et «sannsynlig» og et lavt nivå for utslipp fra produksjonen, og at trematerialene må transporteres langt (1050 km). Flere av forutsetningene som er lagt til grunn i den svenske studien representerer altså en situasjon som i utgangspunktet er svært fordelaktig for betong.**

Asplan Viak stiller spørsmål om datakvaliteten og hvor representativ denne er

I mange prosjekter ser man kanskje motsatte tilfeller med konservative mengder og verdier.....

Oppdaterte miljødata er viktig

Fra NB 37 Lavkarbonbetong (B35)

- Bransjereferanse 370 kg CO₂-ekv/m³
- Lavkarbon C 320 kg CO₂-ekv/m³
- Lavkarbon B 270 kg CO₂-ekv/m³
- Lavkarbon A 210 kg CO₂-ekv/m³
- Horten VGS 175 kg CO₂-ekv/m³



Noen lavere?

Revisjon av NB 37 Lavkarbonbetong viktig

Oftere oppdatering av EPD for betong bør vurderes

Informer om prosjektspesifikke lave utslipp

6.4.2 Valg av nivå

I **innledende fase** (konsept-, idé-, skissefase) kan man anvende datakvalitet på **nivå 2**.

Viktig med representative bransjeverdier

I **detaljeringsfasen** (forprosjekt, detaljprosjekt) kan man anvende datakvalitet på **nivå 2 for konseptvalg og prosjekteringsalternativer**. I **detaljerte analyser** og i valg mellom produkter bør det anvendes datakvalitet på **nivå 1** der dette finnes.

Viktig med representative bransjeverdier og hvilke muligheter som foreligger

I **«som bygget»-fasen** skal det anvendes datakvalitet på **nivå 1 for alle produkter der dette finnes**. Datakvalitet på nivå 2 kan brukes der det ikke finnes datakvalitet på nivå 1.

7.1 Introduksjon

Alle **utslippsfaktorer** som benyttes i klimagassberegningen, skal være **livsløpsbaserte** og skal inkludere infrastruktur.

7.2 Konsekvenser av tomtebearbeidelse

7.3 Byggeplass – klargjøring av tomt og oppføring av bygning

7.4 Materialer, produkter og byggevarer

7.5 Energibruk i drift

7.6 Transport i driftsfasen

7.7 Helhetlig klimagassberegning

7.3 Byggeplass

Utslipp i tilknytning til byggeplass

- Klargjøring av tomt – bl.a. graving/sprenging ...
- Transport til (og fra) byggeplass
- Forskaling, kapp og svinn
- Pumping
- Herding/tørking *
- Type energi og mengde energi
- Montering
-

* For betongelement er pumping og herding allerede inkludert




**NorBetong utvikler elektrisk
betongbil**





7.4 Materialer

- Alle materialer som har relevans i forhold til formålet må være inkludert
 - Tilfredsstille alle krav (lyd, brann, fleks....)
- Inkl vedl., repar. og utskiftning samt riving/avhending og avfallshåndtering.
- **EPDer** og **mengder** underlag for beregningene
- Karbonatisering skal inkluderes både i bruksfasen (B) og avhending (C)
- Biogent karbon (karbonlagring i trebasert produkter) skal inkluderes i den modulen det skjer (opptak i A og utslipp i C). Totalt biogen karbon lik 0





Kkarbonatisering - Hulldekke

- M40 og CEM I
- k-verdi 3.5 mm/ $\sqrt{\text{yrs}}$
- 65 % knust og resirkulert




Karbonatisering - Betongtakstein

- k-verdi 0.75 mm/ $\sqrt{\text{yrs}}$
- Fullstendig karbonatisert etter ca 60 år




Tilrettelegg for karbonatisering i prosjekter



7.5 Energibruk i drift

- NS 3031: Oppvarming, kjøling, vent, varmtvann, lys og utstyr
- Materialer med høy varmelagringskapasitet kan utnyttes til å red. oppvarmings- (og kjøle) behovet
- Utslipp: To scenarier for elektrisitet
 - Norsk utslippsmiks
 - Europeisk utslippsmiks



Ved bevist utnyttelse av termisk masse flyttes overskuddsvarme fra dagtid til nattetid (referansebygg Sparebank 1 SMN, Trondheim)

Forhåndsdefinerte omfang for helhetlige klimagassberegninger

	Uten lokalisering	Med lokalisering
Basis	Skal inkl. klimagassutslipp fra byggeplass (7.3), materialer (7.4) og energi i drift (7.5). Materialer skal inkl. bygningsdelsnr. 2 Bygning i NS 3451	Skal inkludere klimagassutslipp fra byggeplass (7.3), materialer (7.4), energi i drift (7.5) og transport i drift (7.6) Materialer skal inkl. bygningsdelsnr. 2 Bygning i NS 3451
Avansert	Skal inkl. klimagassutslipp fra byggeplass (7.3), materialer (7.4) og energi (7.5). Materialer skal inkl. bygningsdelsnr. 2, 3, 4, 6 og 7 i NS 3451	Skal inkludere klimagassutslipp fra byggeplass (7.3), materialer (7.4), energi i drift (7.5) og transport i drift (7.6) Materialer skal inkl. bygningsdelsnr. 2, 3, 4, 6 og 7 i NS 3451

Rapportering

Avhengig av formålet med beregningen skal utslippene oppgis for hver informasjonsmodul i livsløpet som inngår

INFORMASJON OM VURDERING AV BYGNINGEN															
INFORMASJON OM BYGNINGENS LIVSLØP														Konsekvenser utover systemgrensen	
		Produkt-stadiet	Gjennom-førings-stadiet		Bruksstadiet							Livsløpets slutt-stadiet			
	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4
Klimagassregnskap														D	
Klimagass-utslipp; (GWP _{tot})	kg CO ₂ e														
Klimagass-utslipp; (GWP _{bio})	kg CO ₂ e														
Klimagass-utslipp; (GWP _{LULUC})	kg CO ₂ e														
														Substitusjons-effekter som følge av: - ombruk - resirkulering - eksportert energi	

Veileder for NS 3720?

Diskuteres på neste komite-
møte (5. des)

NS 3720 – Software nov 2018



Advanced and automated solution for NS 3720 Life Cycle Assessments with Revit, BIM and Excel integration and integrated EPD access.

NORGE EDITION DESCRIPTION

The Norge edition is customized on assignment from Statsbygg and replaces Klimagassregnskap.no. It also generally available. The tool is currently available in beta, updates are monthly. The Norge edition provides the following tools and features:

- Klimagassutslip NS 3720 tool that replaces Klimagassregnskap
- Carbon Designer for reference building and carbon management starting from concept phase
- Reference buildings according to the Norwegian standards (Q4 2017)
- Tool for Norwegian transport calculations using RVU data (Q4 2017)
- Always latest EPDs from EPD Norge and other European EPDs
- Software is available in Norwegian
- Expandable to BREEAM LCA, LCC and materials add-ons.

Takk for meg

trine.pettersen@bnl.no